

# Merkblatt 2.

## Anlieferungsbedingungen

### **Feste Abfälle, die zerkleinert werden müssen**

– Lose Schüttung –

Zusätzlich: **Anlage für die Merkblätter 1, 2, 3, 5:**

**Nicht für Schredder, Bunker oder Paste geeignete Abfallarten (Ausschlussliste)**

Zu jedem Abfall ist vor der Anlieferung eine Stoffbeschreibung in deutscher oder englischer Sprache vorzulegen (aktuelle Analyse, Sicherheitsdatenblatt). Eine repräsentative Probe kann ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. Änderungen in der Abfallzusammensetzung müssen unverzüglich und unaufgefordert mitgeteilt werden.

### **Anliefersystem:**

- ASP-Behälter mit Inlinersack
- Absetz- oder Abrollcontainer
- Kippsattelaufleger

### **Allgemeine Anlieferungsbedingungen:**

- max. Kantenlänge: 120 cm (keine Endlos-Filtertücher, lange Schläuche und Plastikbahnen)
- Metallstärken bis max. 3 mm
- Gebindegröße: max. 60l Gebinde  
(keine Lösemittel, Gebinde > 60l sind palettiert anzuliefern -> Merkblatt 3)
- keine massiven Metallteile (Metallscheiben, Eisenrohre und -stangen, Getriebe und Gusstücke, Schläuche mit Flanschanschlüssen, Stahlarmierungen, Steine, Betonbrocken, etc.)
- keine frei auslaufende Flüssigkeit
- keine organischen Siliziumverbindungen
- nicht staubend, nicht reaktiv, nicht geruchsintensiv, nicht giftig (Kl. 6.1)
- keine Spraydosen
- **Von der Annahme ausgeschlossen:** Stoffe, die REMONDIS SAVA genehmigungsrechtlich nicht annehmen darf und solche, die aufgrund ihres Gefährdungspotential nicht für den Bunker geeignet sind. Diese sind in der **Anlage für die Merkblätter 1, 2, 3, 5: Nicht für Schredder, Bunker oder Paste geeignete Abfallarten (Ausschlussliste)** festgehalten

**Ausnahmen von den hier festgelegten Bedingungen bedürfen einer vorherigen Absprache.**

### **Abfalldeklaration**

Folgende Parameter müssen vom Abfallerzeuger untersucht und ggf. deklariert werden:

- Konsistenz (fest, flüssig, pastös)
- Heizwert
- Glührückstand
- Quecksilber
- Halogene (Einzelwerte von Fluor, Chlor, Brom, Iod)
- Gesamtschwefel
- Alkalimetalle (Einzelwerte von Natrium und Kalium)
- Gehalt an organisch gebundenem Silizium

### **Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

REMONDIS SAVA GmbH // Ostertweute 1 // 25541 Brunsbüttel // Deutschland // T +49 4852 8308-0  
F +49 4852 8308-12 // [info.sava@remondis.de](mailto:info.sava@remondis.de) // [remondis-sava.com](http://remondis-sava.com)